



Version oule.

Conception Nylon fibre haute densité, garde-main RIS, gearbox renforcée, canon de précision, batterie 9,6V 1600mAh, chargeur de batterie automatique, crosse unique Alpha, etc !!!

Gearbox :

- Coques de gearbox en métal gravées Lancer Tactcial
- Engrenages en acier
- Delayer
- Bushings acier 8mm
- Piston 14 dents en acier
- Cylindre anodisé rouge pour un état de surface amélioré
- Moteur torque
- Guide ressort QD avec base en acier
- Ressort M90
- Changement de ressort rapide (QD)
- Câblage Low resistance blindé
- Détente en métal
- Bloc détente renforcé

Pieces internes :

- Canon de précision 397,7x6,03mm en laiton poli
- Bloc hop-up à molette centrale (Gen 2)
- Joint hop-up 50°

Pièces externes :

- Corps Nylon fibre haute densité
- Canon externe en métal
- Front et rear sight repliables en polymère
- Garde-main RIS rail 20mm Free Floating
- Silencieux en ABS inclus
- Attachés sangle en acier
- Crosse Alpha nylon fibre
- Tube de crosse en nylon fibre
- Poignée moteur en nylon fibre (4 vis de maintien)
- Fausse culasse en acier

- Levier d'armement en acier avec poignée hi-speed
- Arrêtoir de chargeur en acier
- Bolt catch (fictif) en métal
- 1 x chargeur polymère 120 coups + 1 x chargeur Mid-cap 70 coups dans la crosse Alpha
- Semi et full auto
- Grip de garde-main inclus (x1)
- Batterie 9,6V 1600mAh incluse
- Chargeur de batterie automatique inclus (affichage par Led, la charge est automatiquement interrompue quand la batterie est pleine)

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.